



CyberPower Remote Network Karte RMCARD400

Ref: RMCARD400

153,77 €

Soluciones de gestión inteligente RMCARD400

CyberPower RMCARD400 es un complemento de gestión opcional para series específicas de UPS CyberPower. Al insertar la tarjeta en la ranura de red SNMP/HTTP del UPS, los usuarios pueden monitorear y controlar de forma remota los dispositivos en una oficina administrativa, sala de servidores o centro de datos a través de navegadores web estándar, el sistema de administración de red (NMS) o la línea de comando. interfaz (SSH y Telnet) en su red. También pueden realizar tareas de administración, incluidos apagados, inicios y reinicios programados.

Cuando ocurre un problema de energía, los administradores serán notificados inmediatamente por correo electrónico, capturas SNMP y SMS. Al utilizar el software de apagado automático, los servidores y las estaciones de trabajo permanecen protegidos contra la pérdida de datos debido a un corte de energía. El registro de eventos rastrea el historial operativo del UPS. Con su capacidad de intercambio en caliente, el sistema puede permanecer ENCENDIDO para los equipos conectados cuando el personal de servicio realiza la instalación o el reemplazo en el sitio. Con su interfaz multilingüe, los usuarios pueden elegir su idioma preferido para una fácil administración.

CARACTERÍSTICAS

- Transmisión de datos de alta velocidad
- Interfaz web fácil de usar
- Programar remotamente el apagado/arranque/reinicio del UPS
- Compatible con varios idiomas
- Inicio de sesión multiusuario simultáneo
- Autenticación segura
- Instalación plug-and-play
- Interfaz de línea de comando compatible
- Notificaciones automáticas de eventos
- Firmware actualizable por el usuario
- Compatible con Syslog
- Compatible con sensor ambiental

QUÉ HAY EN LA CAJA

- RMCARD400
- Guía de inicio rápido
- Puente de repuesto
- Cable serie

Especificaciones

- **GESTIÓN Y COMUNICACIONES**
- Indicadores LED
- Tx/Rx, enlace
- Puerto de conectividad
- RJ45, RJ45 (para sensor ambiental)
- Protocolo de enlace de datos
- Ethernet 1000Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 10Base-T
- Admite instalación Plug-and-play
- Sí

- Software de administración de energía
 - PowerPanel Business (recomendado para administración a pequeña y mediana escala), PowerPanel Enterprise (recomendado para administración a gran escala)
 - Firmware actualizable por el usuario
 - Sí
 - Gestión remota
 - Navegador web, interfaz de línea de comandos, NMS
 - Administración Local
 - Interfaz web, interfaz de línea de comandos
 - Notificaciones de eventos
 - Correo electrónico, capturas SNMP, Syslog, SMS
 - Protocolos admitidos
 - IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SMTPS, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP, SCP, Syslog
 - Autenticación
 - RADIUS, LDAP, LDAPS, Windows AD, IEEE 802.1x
 - Compatible con varios idiomas
 - Chino (tradicional), chino (simplificado), inglés, francés, alemán, español
 - Sensor ambiental compatible
 - Sí
 - **FÍSICO**
 - Color
 - Azul
 - Dimensiones (An. x Al. x Pr.) (pulg.)
 - 2,13 x 1,42 x 3,00
 - Dimensiones (AnxAlxPr) (mm.)
 - 54 x 36,1 x 76,5
 - Peso libras.)
 - 0.106
 - Peso (gramos.)
 - 48
 - **DIMENSIONES DE ENVÍO**
 - Dimensiones (An. x Al. x Pr.) (pulg.)
 - 6,8 x 2,4 x 6,5
 - Dimensiones (AnxAlxPr) (mm.)
 - 172x60x165
 - Peso (gramos.)
 - 230
 - **AMBIENTAL**
 - Temperatura de funcionamiento (°F)
 - 32 ~ 104
 - Temperatura de funcionamiento (°C)
 - 0 ~ 40
 - Humedad relativa de funcionamiento (sin condensación) (%)
 - 0 ~ 90
 - Elevación de funcionamiento (pies/metros)
 - 0-9.843 pies (0-3.000 metros)
 - Temperatura de almacenamiento (°F)
 - 14 ~ 122
 - Temperatura de almacenamiento (°C)
 - -10 ~ 50
 - Humedad relativa de almacenamiento (sin condensación) (%)
 - 0 ~ 95
 - Elevación de almacenamiento (pies/metros)
 - 0-49,213 pies (0-15,000 metros)
 - **CERTIFICACIONES**
 - Certificaciones
 - CE, FCC Clase A
 - RoHS
 - Sí
-
- **Color:** Azul
 - **Conector:** RJ 45
 - **Marcas:** cyberpower
 - **Tipo Concentrador/Conmutador:** Switch
 - **Tiempo de envío:** 48h