



CyberPower BRICs LCD II Series BR700ELCD

Ref: BR700ELCD

69,90 €

CyberPower BR700ELCD ofrece a los usuarios domésticos y de oficina una batería de reserva fiable y protege a los equipos de la oficina, los equipos de comunicación de red y otros dispositivos electrónicos contra sobretensiones, picos, apagones parciales y otros incidentes en el suministro eléctrico. Diseñada con la tecnología GreenPower UPS™ para mejorar la eficiencia de funcionamiento y minimizar el consumo de energía, los usuarios pueden disfrutar de ahorros considerables en el coste de la energía a través de sistemas SAI convencionales.

El SAI proporciona regulación automática de voltaje (AVR, Automatic Voltage Regulation) para mantener un voltaje seguro para los equipos conectados. La protección de la línea de datos ofrecida protege a los teléfonos, las redes y otros equipos de comunicación contra sobretensiones y picos, y otras irregularidades en el suministro eléctrico. Los usuarios pueden acceder a información precisa de las condiciones críticas de la alimentación y la batería cambiando al monitor de estado LCD.

CARACTERÍSTICAS

- Topología SAI interactiva de línea
- Salida de onda sinusoidal simulada
- Puertos de carga USB
- Protección de teléfono, fax, módem, DSL y red
- Software de gestión PowerPanel
- Tecnología de ahorro de energía
- Regulación de tensión automática (AVR)
- Protección contra sobretensiones y picos
- Visor de estado LCD
- Instalación de montaje en pared
- Puerto de carga USB para cargar dispositivos USB de 5 V - respaldado por batería
- Batería reemplazable por el usuario
- Tecnología de energía verde: menos de 4 W de consumo de energía

Tipo de Batería

Una batería UPS estándar de 7AH/12V para el modelo de 700VA

ESPECIFICACIONES

- Topología de SAI
- Interactivo de línea
- Tecnología Energy Saving
- Tecnología de derivación GreenPower UPS™

• ENTRADA

- Tensión de entrada nominal (Vca)
- $230 \pm 10\%$
- Rango de tensión de entrada (Vca)
- 165 ~ 290
- Frecuencia de entrada (s.f.)

- 50 ± 5
- 60 ± 5
- Detección de frecuencia de entrada
- Sensor automático
- Corriente de entrada nominal (A)
- 3.18
- Tipo de conector de entrada
- Schuko

• SALIDA

- Capacidad (VA)
- 700
- Capacidad (vatios)
- 420
- Forma de onda en batería
- Onda sinusoidal simulada
- Tensión(es) en batería (Vca)
- 230 ± 10%
- Frecuencia en batería (s.f.)
- 50 ± 1%
- 60 ± 1%
- Regulación de tensión automática (AVR)
- Aumento único, mínimo único
- Protección contra sobrecargas
- Disyuntor
- Outlet(s) - Total
- 8
- Tipo de salida
- Schuko x 8
- Outlet(s) - Battery & Surge Protected
- 4
- Outlet(s) - Surge-Only Protected
- 4
- USB Charging Port(s)
- 1
- Corriente de carga USB (A)
- 1
- Tiempo de transferencia típico (ms)
- 4
- BATERÍA Tiempo de ejecución a media carga (min)
- 6
- Tiempo de ejecución a carga completa (min)
- 2
- Tiempo de recarga típico (Horas)
- 8
- Arranque en batería
- Sí
- User-replaceable
- Sí
- Tipo de batería
- Plomo ácido sellada
- Paquete de sustitución de batería
- RBP0083
- Cantidad de RBP (pzs)
- 1

• PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO

- Supresión de sobretensiones (Julios)
- 125
- Filtración EMI y RFI
- Sí
- Protección de teléfono y red RJ11/RJ45 (Combo)
- 1 entrada, 1 salida

• GESTIÓN Y COMUNICACIONES

- Panel LCD
- Sí
- Pantalla de información LCD
- Estado de la alimentación , Estado de la batería , Estado de la carga , Otra información
- Ajustes y control LCD
- Ajustes de alarma
- Indicadores LED
- Encendido , Modo de línea , Modo de batería , Batería baja
- HID Compliant USB Port(s)
- 1
- Alarmas audibles
- Modo de batería , Batería baja , Sobrecarga , Fallo de SAI
- Software de gestión de la potencia
- Edición personal PowerPanel®

• FÍSICO

- Factor de forma
- Bloque
- Construcción de carcasa
- Plástico
- Color
- Negro

• TAMAÑO FÍSICO - MÓDULO DE SAI

- Dimensiones (AnxAlxP) (mm)
- 166 x 118 x 288
- Peso (kg)
- 5.3

• MEDIOAMBIENTAL

- Temperatura de funcionamiento (°C)
- 0 ~ 40
- Humedad relativa de funcionamiento (sin condensación) (%)
- 0 ~ 90
- Elevación de funcionamiento (pies/metros)
- 0-10.000 pies (0-3.000 metros)
- Temperatura de almacenamiento (°C)
- -20 ~ 50
- Humedad relativa de almacenamiento (sin condensación) (%)
- 0 ~ 90
- Disipación térmica en línea (BTU/hr)
- 71

• CERTIFICACIONES

- Certificaciones
- CE , EAC
- RoHS
- Sí

• WARRANTY

- Product Warranty Period (Year) 2 Battery Warranty Period (Year) 2 Connected Equipment Guarantee 50,000 EUR ; 2 años

- **Color:** Negro
- **Conector:** Schuko
- **Marcas:** cyberpower
- **Número de Tomas:** 8 Tomas
- **Potencia de Salida W:** 301 – 600 W
- **Tiempo de envío:** 48h