



Switch ip - com g5324 - 16f 8 puertos gigabit ethernet 16 puertos sfp gestionable I3

Ref: G5324-16F

177,01 €

G5324 - 16f

conmutador administrado en la nube I3

cumple con múltiples estándares - incluidos ieee 802.3 - ieee 802.3u - ieee 802.3ab - ieee 802.3ad - ieee 802.3z - ieee 802.3x - ieee 802.1p - ieee 802.1q - ieee

802.1w - ieee 802.1d e ieee 802.1s

8 puertos ethernet 10 - 100 - 1000base - t - 16 puertos sfp 1000base - x

independientes - 1 puerto de consola

tabla de direcciones mac con 16 000 entradas y autoaprendizaje de direcciones mac

búfer grande de 12 mb

capacidad de conmutación: 48 gbps

admite funciones de administración de capa 3 - como el protocolo de enrutamiento estático ipv4 y el servidor dhcp

funciones de servicio de soporte - como vlan - acl - qos - igmp snooping - snmp y telnet

admite la gestión de la nube de ims y la gestión de visualización local

g5324 - 16f es un conmutador administrado en la nube de capa 3 diseñado por ip -

com. proporciona conexiones de alto rendimiento con 8 puertos ethernet

10 - 100 - 1000base - t y 16 puertos sfp 1000base - x. equipado con la estructura de

hardware y la plataforma de software desarrollados - cuenta con una potente capacidad de procesamiento y un completo mecanismo de seguridad - así como

diversos medios de mantenimiento y gestión. con estas ventajas - el conmutador

satisface por completo las necesidades de acceso de alta densidad y agregación

de alto rendimiento - ideal para la capa de agregación o la capa central de escenarios de red como las pymes y los hoteles.

estructura de hardware desarrollada y potente capacidad de procesamiento

el conmutador tiene 8 puertos gigabit ethernet y 16 puertos gigabit sfp - lo que cumple con los requisitos de agregación de fibra óptica para escenarios de redes

como las pymes. con el diseño de carcasa de montaje en rack de 1u - es flexible

para trabajar en red.

varias funciones de servicio

admite el protocolo de enrutamiento estático ipv4

compatible con vlan 802.1q

compatibilidad con mac acl y ipv4 acl

admite múltiples modos - mecanismos de programación de qos - incluidos sp - wrr

y swrr

admite stp - rstp y mstp

compatibilidad con servidor dhcp - retransmisión dhcp - indagación dhcp e indagación igmp

gestión de la nube ims y gestión de visualización local

admite el descubrimiento de dispositivos de red basados en lldp - como enrutadores - conmutadores y puntos de acceso

admite el descubrimiento de cámaras ip basado en el protocolo onvif

admite la generación automática de topología y detección de estado en línea - fuera de línea del dispositivo

admite la gestión y el mantenimiento remotos mediante la plataforma ip - com

ims

cloud - lo que reduce el costo del servicio posventa

mecanismo de seguridad completo

admite defensa contra ataques de dirección mac - arp - dos

admite ip - mac acl - que permite filtrar paquetes de acuerdo con las reglas configuradas - mejorando así la seguridad de la red

excelente administración y mantenimiento

soporte web - cli (consola y telnet) y administración snmp v1 - v2 - v3

admite prueba de ping - prueba tracert - monitoreo de cpu y monitoreo de memoria

- **Ancho:** Hasta 50 cm
- **Marcas:** IP-Com Networks
- **Tipo Concentrador/Conmutador:** Switch
- **Tiempo de envío:** 48h