



Switch ip - com g1110pf - 8 - 120w 10 puertos

Ref: G1110PF-8-120W

47,89 €

- VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

8 puertos Ethernet Base-T de 10/100/1000 Mbps con PoE (datos/alimentación)

1 puerto Ethernet Base-T de 10/100/1000 Mbps (solo datos)

1 puerto SFP Base-X de 100/1000 Mbps para enlace ascendente flexible

Capacidad de conmutación de 20 Gbps para reenvío de velocidad de línea sin bloqueos

Velocidad de reenvío de 14,9 Mpps

- FUENTE DE ALIMENTACIÓN POE

Compatible con estándares IEEE 802.3af/at para suministro de energía PoE

Salida PoE máxima de un solo puerto: 30 W

Consumo total de energía del conmutador: 120 W

PoE total disponible: 110 W

8 puertos PoE gigabit para cámaras HD o puntos de acceso gigabit

- MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Modo Estándar: Todos los puertos pueden comunicarse entre sí

Modo VLAN: Los puertos 1 a 8 están aislados entre sí, pero pueden comunicarse con el puerto 9 y SFP1. Ideal para aislar transmisiones DHCP y reducir tormentas de transmisión

Modo Extender: La tasa de negociación de los puertos 1 a 8 disminuye a 10 Mbps, pero permite transmitir hasta 250 m de distancia

- PROTECCIÓN Y DURABILIDAD

Protección contra rayos de 6 kV para puertos y fuente de alimentación

Carcasa metálica robusta para mayor durabilidad

Operación estable en condiciones adversas, como tormentas eléctricas

- INSTALACIÓN Y MONTAJE

Compatible con montaje en escritorio y en pared

Diseño compacto y flexible para diversas implementaciones de red

- INTERFACES Y CONECTIVIDAD

9 puertos RJ45 1GE (incluyendo 8 con PoE)

1 puerto SFP 1GE para enlace ascendente

Interfaz PoE (pines 1, 2+, 3, 6-)

Indicadores LED para alimentación, enlace/acción y estado PoE máximo

- ESPECIFICACIONES DE HARDWARE

Material de la carcasa: Metal

Método de alimentación: 100-240 V CA 50/60 Hz

Consumo de energía: 120 W

Capacidad de conmutación: 20 Gbps

Velocidad de reenvío: 14,9 Mpps

Botón de modo de función para cambiar entre Estándar, VLAN y Extender

- SEGURIDAD Y CONTROL

Cumple con los estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af/at

Tabla de direcciones MAC de 16 K con aprendizaje automático de direcciones MAC

Control de flujo full duplex IEEE 802.3x y half duplex con contrapresión

- TEMPERATURA Y HUMEDAD

Temperatura de funcionamiento: 0°C a 45°C

Temperatura de almacenamiento: -40°C a 70°C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% a 90% sin condensación

- CERTIFICACIONES

FCC, CE, RoHS

- **Número de Canales:** 16
- **Potencia:** 120 W
- **Tipo Concentrador/Conmutador:** Switch
- **Tiempo de envío:** 48h