



Switch ip - com g2205d 5 puertos

Ref: G2205D

20,63 €

- VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

5 puertos Ethernet 10/100/1000 Base-T

Capacidad de conmutación de 10 Gbps para reenvío de velocidad de línea sin bloqueos

Tasa de reenvío de 7,4 Mpps

Tabla de direcciones MAC de 8K con aprendizaje automático de direcciones MAC

Control de flujo full-duplex IEEE 802.3x y half-duplex con contrapresión

- GESTIÓN EN LA NUBE

Compatible con gestión en la nube mediante IP-COM Cloud y aplicación ProFi

Escaneo de códigos QR para agregar dispositivos en lotes

Topología de red visible con estado de funcionamiento en tiempo real

Mantenimiento remoto: reinicio, copia de seguridad y actualización

Compatibilidad con informes de registros y detección de fallas

- FUNCIONES AVANZADAS

QVLAN y transmisión transparente de VLAN

Compatible con IEEE 802.1q VLAN

Protección de bucle con STP Loop Guard en cada puerto

DHCP Snooping para seguridad de red

Enlace de dirección MAC para listas blancas y VLAN

Duplicación de puertos N:1 para monitoreo de tráfico

QoS con prioridad DSCP, SP, SWP y WP para optimización de tráfico

- SEGURIDAD Y CONTROL

Protección contra rayos: 6 KV en puertos y alimentación

Compatible con aislamiento de puertos para mayor seguridad

Alarma de estado anormal y detección de bucles

Vinculación de direcciones MAC a puertos para mayor control de acceso

- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO

Gestión en la nube mediante IP-COM Cloud y aplicación ProFi

Administración a través de interfaz web en la nube y local

Compatibilidad con entrega de configuración desde la nube

Prueba de ping para diagnóstico de red

Importación y exportación de configuración

Actualización compatible con HTTP

- INSTALACIÓN Y MONTAJE

Compatible con montaje en escritorio y en pared

Diseño compacto para fácil instalación en diversos entornos

Dimensiones: 100 mm x 64 mm x 25 mm

- INTERFACES Y CONECTIVIDAD

5 puertos RJ45 1GE

Indicadores LED para alimentación, enlace/acción y sistema

Botón de restablecimiento de fábrica

- ESPECIFICACIONES DE HARDWARE

Material de la carcasa: Metal

Método de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Consumo de energía máximo: < 3 W

- TEMPERATURA Y HUMEDAD

Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C

Temperatura de almacenamiento: -40°C a 70°C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% sin condensación
Humedad de almacenamiento: 5% a 90% sin condensación

- CERTIFICACIONES
FCC, CE, RoHS

- **Número de Canales:** 16
- **Tipo Concentrador/Conmutador:** Switch
- **Tiempo de envío:** 48h