



Switch ip - com g3350f 50 puertos

Ref: G3350F

200,60 €

G3350f

conmutador administrado en la nube 48ge+2sfp

cumple con los estándares ieee 802.3 - ieee 802.3u - ieee 802.3ab - ieee 802.3x - ieee 802.3z e ieee 802.1p - q - w - d - s
48 puertos ethernet 10 - 100 - 1000 base - t 2 puertos sfp 100 - 1000 base - x
dirección mac de 16k y aprendizaje automático de direcciones mac
buffer grande de 12 mb
capacidad de conmutación: 100 gbps
compatible con vlan - igmp - qos - acl - dhcp snooping y telnet
compatible con administración de aplicaciones y administración local visualizada
descripción general del g3350f
el g3350f es un conmutador de capa 2 gestionado en la nube 48ge+2sfp diseñado por ip - com para escenarios con redes densas como redes de oficinas de pymes y redes de salas de computadoras de campus. con 48 puertos ethernet 10 - 100 - 1000 base - t y 2 puertos sfp 1000 base - x - el conmutador admite la administración de plataformas en la nube - la administración remota de aplicaciones y la visualización local - lo que permite un mantenimiento de red fácil y eficiente a un menor costo.

gestión en la nube

admite la gestión remota a través de la interfaz web de ip - com profi cloud y la aplicación profi - agregando dispositivos en lotes a través de códigos qr para la gestión en la nube - así como la configuración de vlan - detección de dhcp y protección de bucles en la aplicación profi - lo que permite una operación y un mantenimiento sencillos.

copia de seguridad de doble imagen

el conmutador admite la copia de seguridad de doble imagen - lo que garantiza un funcionamiento estable y mejora la estabilidad.

enlace ascendente de puerto sfp

se ofrecen 2 puertos de enlace ascendente sfp para garantizar una conexión en cascada fluida a larga distancia.

visualización de topología

el sistema puede generar una topología de red automáticamente. admite la detección de cámaras ip basada en el protocolo onvif y la detección de dispositivos de red basada en lldp - así como la detección de estado en línea - fuera de línea para todos los dispositivos de hardware estándares de red ieee 802.3 - ieee 802.3u - ieee 802.3ab - ieee 802.3z - ieee 802.3x - ieee 802.1p - ieee 802.1q - ieee 802.1w - ieee 802.1d - ieee 802.1s indicadores led un indicador led link - act para cada puerto

un indicador led power

un indicador led sys

puertos fijos 48 puertos ethernet 10 - 100 - 1000base - t

2 ranuras sfp 1000base - x

protección contra rayos puerto: 6 kv

fuelle de alimentación: 6 kv

modo de reenvío store - and - forward

capacidad de conmutación 100 gbps

tasa de reenvío de paquetes 74 -4 mpps

búfer de conmutación 12 mbit

tabla de direcciones mac 16k

voltaje de entrada 100 - 240 v ca 50 - 60 hz

dimensiones 440 mm * 240 mm * 44 mm (l x an x al)

entorno temperatura de funcionamiento: 0 c - 45 c
 humedad de funcionamiento: (10 % - 90 %) hr - sin condensación
 temperatura de almacenamiento: - 40 c - 70 c
 humedad de almacenamiento: (5 % - 90 %) hr - sin condensación
 certificados ccc - fcc - ce - rohs
 características del software
 características de seguridad admite límite de recepción arp
 admite descarte de direcciones mac desconocidas
 admite defensa contra ataques dos
 admite autenticación de seguridad 802.1x
 admite autenticación radius
 vlan admite tabla vlan 4k
 admite vlan ieee 802.1q
 admite tres modos de puerto: acceso - troncal e híbrido
 dhcp admite detección de dhcp
 admite configuración de política opción 82
 puerto agregación admite agregación estática
 admite agregación dinámica
 stp admite ieee 802.1d stp (protocolo de árbol de expansión)
 admite ieee 802.1w rstp (protocolo de árbol de expansión rápido)
 admite ieee 802.1s mstp (protocolo de árbol de expansión múltiple)
 admite puertos de borde
 admite estadísticas bpdu
 igmp admite igmp snooping v1 - v2 - v3
 admite salida rápida de puertos
 duplicación de puertos admite duplicación de puertos n: 1
 qos admite sp (prioridad estricta)
 admite swrr (simple weighted round robin)
 admite wrr (weighted round robin)
 admite modo de confianza de puerto 802.1p
 admite modo de confianza de puerto dscp
 admite un máximo de mapeo de calidad de servicio de 8 colas
 acl admite mac acl
 admite ipv4 acl
 administración de la nube admite entrega de configuración desde la
 administración de cloudfi plataforma
 admite administración de aplicaciones cloudfi
 admite informes de registros y detección de fallas
 admite mantenimiento remoto: reinicio - copia de seguridad - actualización
 visualización local admite detección de dispositivos de red como enrutadores
 - conmutadores y puntos de acceso basados en lldp
 admite detección de cámaras ip basada en el protocolo onvif
 admite generación automática de topología
 admite vista local y vista principal
 admite detección de estado en línea - fuera de línea para dispositivos
 admite reinicio remoto de cámaras ip
 admite alerta de bucle
 admite tipos de dispositivos personalizados y nombres de dispositivos
 carga y actualización admite actualización http
 admite importación y exportación de configuración
 gestión y mantenimiento admite configuración de telnet
 admite snmp v1 - v2 - v3
 admite administración y mantenimiento web
 admite registro del sistema
 admite clasificación de registros
 admite ntp
 admite pruebas ping y tracert
 admite monitoreo de memoria y dispositivos de la red - lo que mejora la
 eficiencia de operación y mantenimiento de la lan y también reduce el costo
 de mantenimiento.

- **Marcas:** IP-Com Networks
- **Tipo Concentrador/Conmutador:** Switch
- **Tiempo de envío:** 48h