



Punto de acceso wifi tenda ex3 ax1500

Ref: EX3 1-PACK

30,73 €

Hardware

estándar y protocolo

ieee 802.3 - ieee 802.3u - ieee 802.3ab

interfaz ethernet

puerto wan de 10 - 100 - 1000 mbps*1

puerto lan de 10 - 100 - 1000 mbps*1

antena

2 antenas internas de 3 dbi

botón

1 botón de reinicio

1 botón mesh

alimentación

entrada: ca 100 - 240 v~50 - 60 hz

salida: cc 12 v1 a

dimensiones

90 x 90 x 93 mm (3 -54 x 3 -54 x 3 -65 pulgadas)

indicador led

sys*1

inalámbrico

estándar inalámbrico

2 -4 ghz: ieee 802.11n - b - g

5 ghz: ieee 802.11ax - ac - n - a

roaming inalámbrico

cumple con ieee802.11k - v

estándar de red en malla

tenda easymesh

velocidad

5 ghz: 1201 mbps

2 -4 ghz: 300 mbps

frecuencia

2 -4 ghz y 5 ghz

potencia de transmisión

ce:

<20 dbm (2 -4 ghz)

<23 dbm (5 ghz)

fcc:

<30 dbm (2 -4 ghz)

<30 dbm (5 ghz)

características básicas

ofdma

mu - mimo

beamforming

seguridad inalámbrica

wpa2 - psk

wpa3 - sae - wpa2 - psk

deshabilitar y habilitar cifrado inalámbrico

conexión rápida wps

software

modo operativo

modo enrutador - modo ap

tipo de conexión a internet

pppoe - ip dinámica - ip estática

pppoe (rusia) - pptp (rusia) - l2tp (rusia)

unify - maxis - maxis - special - celcom - digi

servidor dhcp

servidor dhcp

lista de clientes dhcp

reserva dhcp

servidor virtual
reenvío de puertos
host dmz
upnp
control parental
filtro de url
límite de tiempo
firewall
prohibir ataques de inundación udp
prohibir ataques de inundación tcp
prohibir ataques de inundación icmp
prohibir ping wan desde internet
vpn
paso directo de ipsec
paso directo de pptp
paso directo de l2tp
servidor vpn pptp
cliente vpn pptp
cliente vpn l2tp
dns
compatible con dyndns - no - ip
características especiales
wpa3
tr069
tenda easymesh
unify 2 -4 ghz y 5 ghz
encendido - apagado de led inteligente
amazon alexa
diagnóstico de fallas con un solo botón
migración de cuenta de banda ancha
aplicación tenda: administración local y remotaprueba de velocidad
informe mensual
otros
iptv
ipv6
invitado red
registro del sistema
gestión web remota
clonación mac
configuración de copia de seguridad y restauración
compatibilidad con detección de acceso automático
actualización de firmware en línea
otros
temperatura de funcionamiento
0 ~ 40
temperatura de almacenamiento
- 40 ~ 70
humedad de funcionamiento
10 % ~ 90 % hr sin condensación
humedad de almacenamiento
5 % ~ 90 % hr sin condensación
instalación de la aplicación
disponible en ios 8.0 o posterior - android 4.0 o posterior
certificación
ce
fcc
rohs
contenido del paquete
mesh3x1
guía de instalación rápida*1
cable gigabit ethernet*1
adaptador de corriente 12 - 1a*1

- **Marcas:** Tenda
- **Tiempo de envío:** 48h