



Switch ip - com g1120p - 16 - 150w 20 puertos

Ref: G1120P-16-150W

125,58 €

- VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

16 puertos Ethernet 10/100/1000 Base-T con PoE (datos/alimentación)
2 puertos Ethernet 10/100/1000 Base-T para enlace ascendente
2 puertos ópticos SFP 100/1000 Base-X para conectividad flexible
Capacidad de conmutación de 40 Gbps para reenvío a velocidad de cable sin bloqueo
Velocidad de reenvío de 29,8 Mpps
Diseño de búfer grande de 4 Mb para un rendimiento estable

- FUENTE DE ALIMENTACIÓN POE

Compatible con estándares IEEE 802.3af/at
Potencia de salida máxima de un solo puerto: 30 W
Consumo total de energía del switch: 150 W
PoE total disponible: 135 W
Detección automática de dispositivos PD para suministro de energía eficiente
16 puertos PoE gigabit para cámaras HD y puntos de acceso PoE

- MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Modo Estándar: Todos los puertos pueden comunicarse entre sí como un conmutador PoE común sin gestión
Modo Prioridad: Los puertos 1 a 8 tienen alta prioridad para reducir la pérdida de paquetes y la congestión en la red
Modo Extender: La distancia de transmisión de los puertos 9 a 16 puede alcanzar hasta 250 metros manteniendo la comunicación entre todos los puertos
Modo VLAN: Los puertos 1 a 16 están aislados entre sí, pero pueden comunicarse con los puertos 17, 18, SFP1 (19) y SFP2 (20), ideal para aislar tormentas de difusión y conflictos de DHCP

- PROTECCIÓN Y DURABILIDAD

Protección contra rayos de 6 kV en puertos y fuente de alimentación
Carcasa metálica robusta para mayor durabilidad y disipación de calor eficiente
Operación estable en condiciones adversas de red

- INSTALACIÓN Y MONTAJE

Compatible con montaje en rack de altura 1U estándar, en escritorio y en pared
Diseño compacto y flexible para diversas implementaciones de red
Cuerpo metálico estándar de 19 pulgadas para integración en racks de servidores

- INTERFACES Y CONECTIVIDAD

18 puertos RJ45 1GE (incluyendo 16 con PoE)
2 puertos SFP 1GE para enlace ascendente
Interfaz PoE (pines 1, 2+, 3, 6-)
Indicadores LED para alimentación, enlace/acción y estado PoE máximo

- ESPECIFICACIONES DE HARDWARE

Dimensiones: 440 mm x 178 mm x 44 mm
Material de la carcasa: Metal
Método de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energía: 150 W
Capacidad de conmutación: 40 Gbps
Velocidad de reenvío: 29,8 Mpps
Botón de modo de función para cambiar entre Estándar, Prioridad, Extender y VLAN

- SEGURIDAD Y CONTROL

Cumple con los estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af/at

Tabla de direcciones MAC de 8K con aprendizaje automático de direcciones MAC

Control de flujo full-duplex IEEE 802.3x y half-duplex con contrapresión

- TEMPERATURA Y HUMEDAD

Temperatura de funcionamiento: 0°C a 45°C

Temperatura de almacenamiento: -40°C a 70°C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% a 90% sin condensación

- CERTIFICACIONES

FCC, CE, RoHS

- **Marcas:** IP-Com Networks
- **Número de Canales:** 16
- **Potencia:** 150 W
- **Tipo Concentrador/Conmutador:** Switch
- **Tiempo de envío:** 48h