



SWITCH D-LINK DGS-1024D 24PTOS 10/100/1000

Ref: DGS-1024D

79,09 €

CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN

Tipo de interruptor: No administrado

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

PUERTOS E INTERFACES

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Conector eléctrico: AC-in jack

CONEXIÓN

Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Soporte 10G: No

Tecnología de cableado ethernet de cobre: 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T

Tipos de cable soportados: Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e

Bidireccional completo (Full duplex): Si

Soporte de control de flujo: Si

Control de transmisión de tormentas: Si

Auto MDI / MDI-X: Si

Detección de enlace de activación: Si

Admite dirección MAC auto-learning: Si

Admite dirección MAC auto-aging: Si

TRANSMISIÓN DE DATOS

Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas

Capacidad de conmutación: 48 Gbit/s

Tasa de reenvío: 35,71 Mpps

Guardar y remitir: Si

Número de colas: 8

Jumbo Frames, soporte: Si

Tramas Jumbo: 10000

Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps): 14880 pps

Velocidad de redireccionamiento de paquetes (100 Mbps): 148800 pps

Velocidad de redireccionamiento de paquetes (10 Mbps): 1488000 pps

Memoria intermedia de paquetes: 0,5 MB

DISEÑO

Montaje en rack: Si

Apilable: Si

Color del producto: Negro, Plata

Factor de forma: 1U

Material de la carcasa: Metal

Indicadores LED: Actividad, Enlace, Poder, Velocidad

Compatibilidad electromagnética: ICES-003 Class A, FCC Class A, RCM Class A, BSMI Class A, CE Class A, VCCI A, CCC, KCC

Certificación: cUL/UL, CE, LVD, CCC, CB, BSMI

DESEMPEÑO

Tiempo medio entre fallos: 863100 h

CONTROL DE ENERGÍA

Fuente de alimentación incluida: Si

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz
Corriente de entrada: 0.3 A
Consumo de energía (max): 13,3 W

ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET (POE)

Energía sobre Ethernet (PoE): No

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de temperatura operativa: 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%
Disipación del calor: 45,35 BTU/h

PESO Y DIMENSIONES

Ancho: 280 mm
Profundidad: 180 mm
Altura: 44 mm
Peso: 1,3 kg

- **Color:** Negro
- **Marcas:** D-LINK
- **Número de zonas:** 8
- **Tipo Concentrador/Conmutador:** Switch
- **Tiempo de envío:** 48h