



TP-Link Router Inalambrico MU-MIMO AC1900

Ref: Archer C80

31,60 €

Marca	TP-Link
Modelo	Archer C80
Hardware	- Puertos Ethernet: 1 puerto WAN de 10/100/1000 Mbps, 4 puertos LAN de 10/100/1000 Mbps - Botones: botón WPS/Wi-Fi, botón de encendido/apagado, botón de reinicio - Antenas: 4 Antenas omnidireccionales fijas - Fuente de alimentación externa: versión EE. UU. 12 V/1,5 A versión UE 12 V/1 A - Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 8,5 × 4,6 × 1,26 pulgadas (215 × 117 × 32 mm) - Inalámbrico: 1300 Mbps en 5 GHz + 600 Mbps en 2,4 GHz - Frecuencia: 2,4 GHz y 5 GHz - Potencia de transmisión: - CE: <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5,15 GHz~5,25 GHz) - FCC: <30dBm (2,4 GHz y 5 GHz)
Inalámbricos	Sensibilidad de recepción: - 5GHz: 11a 6Mbps:-98dBm, 11a 54Mbps:-78dBm 11ac VHT20_MCS0:-98dBm, 11ac VHT20_MCS8:-72dBm 11ac VHT40_MCS0:-92dBm, 11ac VHT40_MCS9:-68dBm 11ac VHT80_MCS0:-89dBm, 11ac VHT80_MCS9:-64dBm - 2,4 GHz: 11g 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-77dBm 11n VHT20_MCS0:-97dBm, 11n VHT20_MCS8:-72dBm 11n VHT40_MCS0:-92dBm, 11n VHT40_MCS9:-67dBm - Función inalámbrica: habilitar/deshabilitar la radio inalámbrica, WMM - Seguridad inalámbrica: cifrados WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128 bits - Calidad de Servicio: Priorización de Dispositivos - Tipo de WAN: IP dinámica/IP estática/PPPoE (acceso dual)/PPTP (acceso dual)/L2TP (acceso dual) - Gestión: Control de Acceso, Gestión Local, Gestión Remota - DHCP: servidor, lista de clientes DHCP, reserva de direcciones
Software	- Reenvío de puertos: Reenvío de puertos, Activación de puertos, UPnP, DMZ - DNS dinámico: DynDns, NO-IP, TP-Link - Control de Acceso: Controles Parentales, Control de Gestión Local, Lista Blanca, Lista Negra - Seguridad de cortafuegos: cortafuegos SPI, enlace de direcciones IP y MAC - Protocolos: IPv4, IPv6 - Red de invitados: red de invitados de 2,4 GHz, red de invitados de 5 GHz
Otras Características	- Certificación: CE, FCC, RoHS Requisitos del sistema: - Microsoft Windows

98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, SO MAC,
- NetWare, UNIX o Linux
- Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 u otros
- Navegador habilitado para Java
- Módem por cable o DSL
- Suscripción con un proveedor de servicios de Internet (para acceso a Internet)

Entorno:

- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °C ~ 104 °C)
- Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °C ~ 158 °C)
- Humedad de funcionamiento: 10 %-90 % sin condensación
- Humedad de almacenamiento: 5 %-90 % sin condensación

Contenido

- Router Inalámbrico Archer C80
- Adaptador de corriente
- Cable Ethernet RJ45
- Guía de Instalación Rápida

**Fecha de
revisión**

13-10-2022 por MPM

- **Marcas:** TP-Link
- **Tipo de Conectividad:** Wifi
- **Tiempo de envío:** 48h