



SAI Línea Interactiva Phasak Smart Home 1050VA/ 1050VA-600W/ 8 Salidas/ Formato Bloque

Ref: PH 9479

62,77 €

SAI PHASAK Smart HOME Interactivo 1050 VA – PH 9479

SAI interactivo PHASAK Smart HOME de 1050 VA con 8 tomas Schuko, regulación automática de voltaje AVR, pantalla LCD y puertos frontales USB-A y USB-C para carga de dispositivos.

Protección fiable para ordenadores, routers, NAS, periféricos y electrónica sensible en hogar, oficina y pequeña empresa.

Protección inteligente para hogar y oficina

El PHASAK Smart HOME PH 9479 es un SAI interactivo de 1050 VA diseñado para proteger equipos informáticos, dispositivos de red y electrónica sensible frente a cortes de suministro, microcortes, picos de tensión y variaciones eléctricas.

Gracias a su regulación automática de voltaje AVR, estabiliza la tensión de entrada sin recurrir constantemente a la batería, ayudando a prolongar su vida útil y manteniendo una alimentación más segura para los equipos conectados.

Protección y conectividad en un solo equipo

Este modelo incorpora 8 tomas Schuko, ideales para conectar ordenadores, monitores, routers, switches, NAS, periféricos y otros dispositivos esenciales. Además, incluye en el frontal un puerto USB-A y un puerto USB-C para la carga directa de dispositivos móviles, tablets u otros accesorios compatibles.

También dispone de conexión USB Tipo B lateral, pensada para la comunicación con el equipo y la gestión del SAI cuando sea necesario.

Beneficios clave

- **1050 VA de potencia:** protección fiable para entornos domésticos, oficina y pequeña empresa.
- **AVR integrado:** corrige caídas y sobretensiones sin utilizar la batería de forma constante.
- **8 salidas Schuko:** mayor capacidad de conexión para varios dispositivos.
- **USB-A y USB-C frontales:** carga cómoda de smartphones, tablets y accesorios.
- **Protección frente a picos y microcortes:** evita apagados inesperados y pérdidas de información.
- **Display LCD:** información clara sobre el estado del equipo y la alimentación.
- **Diseño compacto y funcional:** pensado para espacios de trabajo, despachos y hogares conectados.

Aplicaciones recomendadas

- Ordenadores de sobremesa, monitores y puestos de trabajo.
- Routers, ONT, switches y sistemas VoIP.
- NAS, pequeños servidores y sistemas de almacenamiento.
- DVR/NVR, cámaras y equipos de videovigilancia.
- Electrónica doméstica sensible y dispositivos conectados.

Especificaciones

Rendimiento y alimentación

Capacidad: 600 W

Formato: Mini torre

Fase: Monofásica

Forma de onda: Senoidal simulada

Factor de potencia: 0,60

Capacidad de sobrecarga: Disyuntor

Regulador automático de voltaje: No

Arranque en frío: Sí

Reinicio automático: Sí

Recarga automática: Sí

Batería

Número de baterías: 1

Tipo de batería: 12 V / 5 Ah

Clase de batería: Pb VRLA AGM

Test de batería: Manual

Tiempo de carga al 90%: 8 horas

Compatible con banco de batería: No

Conectividad y tomas

Tipo de toma: Schuko

Número de tomas: 6

Número de tomas protegidas: 3

Puerto RJ45: Sí

Protección RJ45: Sí

SMART RS-232 / USB: No

SNMP opcional: No

EPO: No

Control e indicadores

Botón: Sí

Indicador LED: Sí

Pantalla LCD: Sí

Pantalla táctil: No

Tecnología: Interactiva

Protección y refrigeración

Protección contra sobrecarga: Sí

Protección contra sobretensión: Sí

Ventilación: Pasiva

Compatible con generador: No

Software

Software de gestión: Compatible con Windows, Linux y Mac

Diseño y dimensiones

Serie: Smart Home

Dimensiones: 30,5 x 15,8 x 9,5 cm

Altura: 95 mm

Ancho: 158 mm

Fondo: 305 mm

Peso: 2,9 kg

- **Color:** Blanco
- **Conector:** Schuko
- **Marcas:** Phasak
- **Número de Tomas:** 6 Tomas
- **Potencia:** 600 W
- **Potencia de Salida W:** 1001 – 2000 W
- **Tiempo de envío:** 48h