



CONVERSOR MEDIOS TPLINK MC220L SFP - RJ45 GIGA 0,5KM

Ref: MC220L-2

18,70 €

El MC220L es un convertidor de medios diseñado para convertir a los medios de fibra 1000BASE-SX/LX/LH a cobre 1000Base-T, o viceversa. Diseñado bajo las normas de IEEE802.3ab 1000Base-T e IEEE802.3z 1000Base-SX/LX/LH, el MC220L está diseñado para su uso con cables de fibra multimodo/único-modo utilizando el conector tipo SC/LC. Funciona a 850 nm en para la transmisión y recepción de datos con la adopción de fibra multimodo y 1310 nm para la transmisión y recepción de datos con la adopción de un solo modo.

Otras características de este módulo incluyen la capacidad de ser utilizado como un dispositivo independiente (no requiere chasis) o con el chasis del sistema de 19" TP-LINK, Auto MDI / MDI-X para el puerto TX, y los LEDs de estado del panel frontal. El MC220L transmitirá a distancias extendidas de fibra óptica utilizando fibra multimodo hasta 0.55 kilómetros y 10 kilómetros cuando se utiliza fibra óptica monomodo.

Marca	TP-LINK
Modelo	MC220L
Características	- Trabaja a 1000Mbps en modo Full-Dúplex para los puertos TX y FX - Es compatible con el auto MID / MID-X para el puerto TX - Proporciona la configuración del switch de modo de transferencia de fuerza / Auto Para el puerto FX - Puerto FX es compatible con hot-swappable - Amplía la distancia de fibra de hasta 0.55 kilómetros de fibra multimodo y 10 km de fibra de modo único - Fácil de ver los indicadores LED que proporcionan el estado para supervisar fácilmente la actividad de la red - Fuente de alimentación externa
Especificaciones	- Estándares y Protocolos: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x - Función Básica: Control de flujo full-duplex (IEEE 802.3x) - Amplía la distancia de fibra de hasta 0.5 kilómetros con fibra 50/125um - Puertos - 1 puerto Gigabit SFP - 1 puerto 1000M RJ45 (Auto MDI/MDIX) - Longitud de Onda: Depende del módulo SFP utilizado - Medios de Red 100BASE-T: Cable 5, 5e categoría UTP (máximo 100m) EIA/TIA-568 1000 STP (máximo 100m) - Medios de Red 100BASE-FX: fibra multi modo, único modo - Medios de Red 1000BASE-FX: Multi-mode/Single-mode SFP module - Medios de Red 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 1000 STP (maximum 100m) - Indicadores LED: PWR, LINK, RX - Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 94.5x73x27 mm

- Suministro de Energía Eléctrica: Adaptador externo de energía
- Seguridad y Emisión: FCC, CE
- Temperatura de funcionamiento: 0° ~ 40° C
- Temperatura de almacenamiento: -40° ~ 70° C
- Humedad: 10% ~ 90% sin condensación
- Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación

Fecha Revisión

29-10-2013 por JAV

- **Marcas:** TP-Link
- **Tipo Concentrador/Conmutador:** Hub
- **Tiempo de envío:** 48h