



EWENT SAI EW3946 UPS 600VA Line Interactive

Ref: EW3946

39,49 €

Proteja su PC y archivos valiosos contra fallos de alimentación y sobretensiones con el SAI Línea Interactiva de 600 VA **EW3946** con AVR y protección contra sobretensiones. El SAI está equipado con 1x salida IEC C13 y 1x conector UE de tipo F. El SAI le notifica con una alarma sonora y una notificación de LED durante un corte de energía. Le proporciona aproximadamente 10 minutos adicionales de carga de 120 W para guardar sus archivos y apagar su PC de manera segura. El **EW3946** tiene protección contra sobrecargas, cortocircuitos, descargas, exceso de carga y sobrecargas.

Potencia de respaldo de aprox. 10 minutos a 120 W de carga

El SAI Línea Interactiva de 600 W EW3946 tiene una salida IEC C13 y un conector UE hembra de tipo F para proteger su PC y archivos valiosos contra fallos y sobrecargas de energía. La batería incorporada del SAI Línea Interactiva le permite guardar sus archivos en aproximadamente 10 minutos a una carga de 120 W. La tensión de salida se mantendrá estable gracias a la función AVR.

Notificaciones sonoras y LED durante fallo de alimentación.

El SAI le notifica con una alarma sonora y una notificación de LED durante un corte de alimentación. El SAI también le notifica cuando la batería incorporada se está quedando sin carga. Los LED incorporados de estado le muestran el estado. El EW3946 tiene protección contra sobrecargas, cortocircuitos, descargas, exceso de carga y sobrecargas.

Fácil de conectar

Es muy fácil conectar un PC u otro dispositivo alimentado al EW3946. Conecte el enchufe IEC C13 al SAI, o conecte un enchufe UE a la toma de corriente.

Marca Ewent

Modelo **EW3946**

Características

- Potencia de salida: 600 VA / 360 W
- Entrada: 230 V ~ 50/60 Hz
- Salida: 230 V ~ 50/60 Hz
- Fusible: 10 A / 250 V
- Tecnología: Línea Interactiva.
- Forma de onda: onda sinusoidal simulada
- Estabilización de tensión: AVR (regulación automática de tensión)
- Batería: 1 x 12 V / 7 Ah
- Tiempo de respaldo: Aprox. 10 minutos para carga de @ 120 W
- Tiempo de transferencia: menos de 2-6 milisegundos
- Enchufe de salida: 1x IEC (C13) + 1x conector hembra tipo F
- Función de alarma: falla de CA, batería baja, sobrecarga, falla
- Protección: protección contra cortocircuitos, sobrecarga de descarga y protección contra sobrecargas.
- Protección contra sobretensiones: 125 julios.
- Panel de control: LED
- Peso: 4,3 Kg.
- Dimensión (Prof x An x Alt): 298 x 101 x 142 mm
- Uso de energía autónomo: 10 W
- Equipado con: cable de alimentación, 1x fusible de

repuesto

- Ambiente: 0-90% HR a 0-40 ° C (sin condensación)

- Color: Negro

- Batería reemplazable: Sí

**Fecha de
revisión**

12-05-2022 por MPM

- **Color:** Negro
- **Conector:** IEC
- **Marcas:** Ewent
- **Tiempo de envío:** 48h