



Gigabyte Placa Base A520M K V2 mATX AM4

Ref: GA-A520M-K-V2

38,39 €

Marca	Gigabyte
Modelo	A520M K V2
Plataforma	- Micro ATX (23,3 cm x 19,8 cm)
Chipset	- AMD A520
CPU	- AMD Socket AM4, soporte para: Procesadores AMD Ryzen™ 5000 G-Series/Procesadores AMD Ryzen™ 5000 Series/Procesadores AMD Ryzen™ 4000 G-Series/Procesadores AMD Ryzen™ 3000 y Ryzen™ 3000 G-Series
Soportados	* Consulte la "Lista de compatibilidad de CPU" para obtener más información.
Memoria	- 2 x zócalos DIMM DDR4 que admiten hasta 64 GB (32 GB de capacidad DIMM única) de memoria del sistema - Soporte para DDR4 5100(O.C.) / 4800(O.C.) / 4600(O.C.) / 4400(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3733(O.C.) / Módulos de memoria 3600(OC) / 3466(OC) / 3400(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz - Arquitectura de memoria de doble canal - Compatibilidad con módulos de memoria DIMM 1Rx8/2Rx8 sin búfer ECC (funcionan en modo no ECC) - Compatibilidad con módulos de memoria DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 sin búfer y sin ECC - Soporte para módulos de memoria Extreme Memory Profile (XMP)
Slots Expansión	CPU: - 1 x ranura PCI Express x16, compatible con PCIe 3.0 y funcionando en x16 Chipset: - 1 x ranura PCI Express x1, compatible con PCIe 3.0 y funcionando en x1
Gráficos	- Procesador de gráficos integrado con soporte para gráficos AMD Radeon: 1 x puerto D-Sub, que admite una resolución máxima de 1920x1200@60 Hz 1 x puerto HDMI, compatible con una resolución máxima de 4096x2160@60 Hz * Compatibilidad con la versión HDMI 2.1, HDCP 2.3 y HDR. - Memoria compartida máxima de 16 GB
Puertos E/S, Conectores	Conectores Internos E/S - 1 x conector de alimentación principal ATX de 24 pines - 1 x conector de alimentación ATX de 12 V de 8 pines - 1 x cabezal del ventilador de la CPU - 1 x cabezal del ventilador del sistema - 1 x conector M.2 hembra 3 - 4 x conectores SATA de 6 Gb/s - 1 x cabezal del panel frontal - 1 x cabezal de audio del panel frontal - 1 x conector USB 3.2 Gen 1 - 2 x cabezales USB 2.0/1.1 - 1 x cabezal del Módulo de plataforma segura (TPM) (2x6

	pines, solo para el módulo GC-TPM2.0_S) - 1 x cabezal de altavoz - 1 x puente CMOS transparente - 1 x cabezal de intrusión del chasis Panel E/S Trasero - 1 x puerto de teclado/ratón PS/2 - 1 x puerto D-Sub - 1 x puerto HDMI - 4 x puertos USB 3.2 Gen 1 - 2 x puertos USB 2.0/1.1 - 1 x puerto RJ-45 - 3 x conectores de audio
Otras Características	Audio - CÓDEC de audio Realtek - Audio de alta definición - 2/4/5.1/7.1 canales * Puede cambiar la funcionalidad de un conector de audio utilizando el software de audio. Para configurar el audio de 7.1 canales, acceda al software de audio para realizar la configuración de audio. LAN - Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps) Almacenamiento - CPU: 1 x conector M.2 (Socket 3, clave M, tipo 2280 SATA y compatibilidad con SSD PCIe 3.0 x4/x2) - Chipset: 4 x conectores SATA de 6 Gb/s - Compatibilidad con RAID 0, RAID 1 y RAID 10 USB - CPU: 4 x puertos USB 3.2 Gen 1 en el panel posterior - Chipset: 2 x puertos USB 3.2 Gen 1 disponibles a través del encabezado USB interno 6 x puertos USB 2.0/1.1 (2 puertos en el panel posterior, 4 puertos disponibles a través de los encabezados USB internos) Sistema Operativo - Soporte para Windows 10 64-bit - Soporte para Windows 11 64-bit
Fecha Revisión	22-11-2024 por RTY

- **Compatibilidad Procesador:** AMD
- **Conectores:** SATA
- **Conexiones:** HDMI
- **Factor de Forma:** Micro ATX
- **Formato Memoria:** DIMM
- **Frecuencia Memoria:** 3200 Mhz
- **Marcas:** Gigabyte
- **Memoria Ram:** 64GB RAM
- **Tarjeta Gráfica:** Gráfica Integrada
- **Tecnología de Disco Duro:** Disco SSD
- **Tipo Socket:** Socket AM4
- **Tipo de memoria:** DDR4
- **Tiempo de envío:** 48h