



MSI Placa Base PRO B860-P ATX DDR5 1851

Ref: 911-7E41-002

139,68 €

Marca	msi
Modelo	911-7E41-13S
Plataforma	- ATX (243,84 mm x 304,8 mm)
Chipset	- INTEL B860
CPU	- Compatible con procesadores Intel Core Ultra (Serie 2)
Soportados	- LGA 1851
Memoria	- 4 x DDR5 UDIMM, capacidad máxima de memoria 256 GB - Soporte de memoria 8600 - 6400 (OC) MT/s / 6400 - 4800 (JEDEC) MT/s - Máx. frecuencia de overclocking: 1DPC 1R Velocidad máxima de hasta 8600+ MT/s 1DPC 2R Velocidad máxima de hasta 7200+ MT/s 2DPC 1R Velocidad máxima de hasta 4800+ MT/s 2DPC 2R Velocidad máxima de hasta 4800+ MT/s - Admite velocidad Intel POR y velocidad JEDEC - Admite overclocking de memoria e Intel XMP 3.0 - Admite el modo de doble canal y controlador dual - Admite memoria sin búfer y sin ECC - Soporta CUDIMM * Las ranuras DIMM de esta placa base sólo tienen pestillos de un solo lado. * La compatibilidad de la memoria y las velocidades admitidas pueden variar según la configuración de la CPU y la memoria. Para obtener información detallada, consulte la Lista de compatibilidad de memoria disponible en la página de soporte del producto o visite https://www.msi.com/support/.
Slots Expansión	- 4 ranuras PCI-E x16: - PCI_E1 Gen PCIe 5.0 admite hasta x16 (desde CPU) - PCI_E2 Gen PCIe 4.0 admite hasta x1 (desde el chipset) - PCI_E3 Gen PCIe 4.0 admite hasta x4 (desde el chipset) - PCI_E4 Gen PCIe 4.0 admite hasta x1 (desde el chipset)
Gráficos	- 1 x HDMI - Admite HDMI 2.1, resolución máxima de 4K 60 Hz* - 1 x DisplayPort - Admite DisplayPort 1.4, resolución máxima de 4K 60 Hz* - 1 x DisplayPort tipo C - Puerto Thunderbolt 4, compatible con DisplayPort 2.1 con UHBR20 a través de USB Type-C, con una resolución máxima de 4K@120Hz / 8K@60Hz* *Disponible sólo en procesadores con gráficos integrados. Las especificaciones gráficas pueden variar según la CPU instalada.
Puertos E/S, Conectores	Internos - 1 x conector de alimentación (ATX_PWR) - 2 x conector de alimentación (CPU_PWR) - 1 x conector de alimentación (PCIE_PWR de 8 pines) - 1 x ventilador de CPU - 1 x ventilador combinado (ventilador Pump_Sys) - 4 x ventiladores del sistema - 2 x Panel frontal (JFP) - 1 x Intrusión de chasis (JCI) - 1 x Audio frontal (JAUD)

	- 1 x puerto COM (JCOM) - 1 x conector del controlador de sintonización (JDASH) - 2 x Conector LED RGB V2 direccionable (JARGB_V2) - 1 x conector LED RGB (JRGB) - 1 x encabezado de pin TPM (compatible con TPM 2.0) - 4 x puertos USB 2.0 - 4 x puertos USB tipo A de 5 Gbps - 1 x puerto USB tipo C de 10 Gbps
	Externos - DisplayPort - USB 2.0 - USB 5Gbps Type-A - 5G LAN - Audio Connectors - HDMI - Thunderbolt 4 40Gbps (Type-C) - USB 10Gbps Type-A - Clear CMOS Button
Otras	Almacenamiento
Características	- 3 x M.2 - Fuente M.2_1 (desde CPU) admite hasta PCIe 5.0 x4, admite dispositivos 2280/2260 - La fuente M.2_2 (desde el chipset) admite hasta PCIe 4.0 x4, admite dispositivos 2280/2260/2242 - Fuente M.2_3 (desde chipset) admite hasta PCIe 4.0 x2, admite dispositivos 2280/2260 - 4 x SATA 6G *Consulte el manual para conocer las restricciones del disipador térmico SSD M.2.
	RAID - Admite RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10 para dispositivos de almacenamiento SATA
	USB - 4 x USB 2.0 (trasero) - 4 x USB 2.0 (Frontal) - 2 x USB 5Gbps Tipo A (Trasero) - 4 x USB 5Gbps Tipo A (Frontal) - 2 x USB 10Gbps Tipo A (Trasero) - 1 x USB 10Gbps Tipo C (Frontal) - 1 x USB 40Gbps Tipo C (Trasero)
	Red - LAN: Realtek 8126 5Gbps LAN
	Audio - Códec Realtek ALC897 - Audio de alta definición de 7.1 canales
	Sistema operativo - Compatibilidad con Windows 11 de 64 bits
Fecha	14-01-2025 por RTY
Revisión	

- **Color:** Negro
- **Compatibilidad Procesador:** Intel
- **Conexiones:** USB 3.0
- **Factor de Forma:** ATX
- **Formato Memoria:** DIMM
- **Marcas:** MSI
- **Plataforma:** PC
- **Procesador:** Intel Core Ultra 7
- **Sistema Operativo:** Windows
- **Tipo Socket:** Socket 1851
- **Tipo de memoria:** DDR5
- **Tiempo de envío:** 48h