



TP-Link HX520(1-Pack) Router Mesh WiFi6 AX3000 3xG

Ref: HX520(1-PACK)

56,60 €

Marca	TP-Link
Modelo	HX520(1-Pack)
Características de hardware	- Interfaz: 3 x puertos Gigabit * Por unidad 1 x puerto con detección automática de WAN/LAN - Botones: Botón de reinicio de botones Botón WPS
Características inalámbricas	- Estándares Inalámbricos: Wi-Fi 6 IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 GHz - Frecuencia: 2.4 GHz and 5 GHz - Tasa de Señal AX3000: 5 GHz: Up to 2402 Mbps (HE160) 2.4 GHz: Up to 574 Mbps (HE40) - Seguridad Inalámbrica: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3 Personal encryptions - Potencia de Transmisión: CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz) - Multi-SSID: 2 x 5 GHz Multi-SSID 2 x 2.4 GHz Multi-SSID
Características de software	- Calidad de Servicio: WMM - Características Avanzadas: Control Parental, QoS (Calidad de Servicio), Reserva de Direcciones, Redireccionamiento de Puertos, Programación WiFi - Tipo de WAN: IP Dinámica/IP Estática/PPPoE - Gestión: Administración local: Interfaz web, app de Aginet (para usuarios finales) Administración remota: TR-069, TR-098, TR-181, TR-369, TR-111, TR-143 para proveedores de servicios App de Aginet para usuarios finales (es necesario iniciar sesión con el ID de TP-Link y vincular el dispositivo) Administración en la nube: TP-Link Aginet Unified Cloud (TAUC) - Protocolos: IPv4 IPv6 - Modos de Trabajo: Modo Router Modo Punto de Acceso
Otras características	- Fuente de Alimentación Externa: 12 V, 1.5 A - Certificaciones: CE - Temperatura de funcionamiento: 0° -40° - Temperatura de almacenamiento: -40° -60° - Humedad de funcionamiento: 10% -90% sin condensación - Humedad de almacenamiento: 5% -90% sin condensación
Dimensiones	

- 120 x 120 x 96,5 mm

Contenido del paquete

- 1 x unidad HX520
- 1 x cable Ethernet RJ45
- 1 x adaptador de corriente
- 1 x Guía de instalación rápida

Fecha de revisión 15-05-2025 por RTY

- **Conectividad:** Wifi 6
- **Marcas:** TP-Link
- **Número de Tomas:** 3 Tomas
- **Tiempo de envío:** 48h