



Keenetic Starter Router Wifi N300 Mesh 3x100Mb

Ref: KN-1121-01-EU

15,87 €

Marca Keenetic

Modelo KN-1121-01-EU

Características

Rendimiento

- Red Wi-Fi de 2.4 GHz: 300 Mbit/s (802.11n)*
- Enrutamiento IPoE/PPPoE: Hasta 95 Mbit/s
- Enrutamiento L2TP/PPTP: Hasta 95 Mbit/s

Conectividad

Red inalámbrica

- Itinerancia sin fisuras 802.11k/r/v
- Protección Wi-Fi preconfigurada
- WEP, WPA-PSK
- WPA2-PSK, WPA2-Enterprise
- WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE
- Multi-SSID y red de invitados
- Control de acceso por dirección MAC
- Wi-Fi Multimedia (WMM)

Otras características

Funciones y protocolos

- IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x
- Multi-WAN
- Enrutamiento de la política
- Copia de seguridad de la conexión a Internet
- Monitorización de conectividad Ping Check
- Paso de PPPoE/PPTP/L2TP
- VLAN IEEE 802.1Q
- Tabla de enrutamiento (DHCP/Manual)
- IntelliQoS 2.0
- DHCP (cliente/servidor)
- IPv6 Dual Stack
- NAT
- IGMP
- Proxy UDP a HTTP
- UPnP
- Reenvío manual de puertos
- Cortafuegos SPI con protección contra ataques DoS
- PPTP (cliente/servidor)
- L2TP sobre IPSec (cliente/servidor)
- (cliente/servidor) OpenVPN
- (cliente/servidor) SSTP
- Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE
- VPN IPsec (cliente/servidor)
- WireGuard
- Cliente de DNS dinámico
- Acceso directo o en la nube a través de KeenDNS
- Seguridad HTTPS para el acceso a través de KeenDNS
- Control parental SafeDNS
- Bloqueador de anuncios AdGuard
- Estadísticas de tráfico por cliente
- Límite de ancho de banda por cliente
- Horario de acceso por cliente o interfaz
- Hotspot para invitados con autenticación (Portal Cautivo)

Solución de problemas y gestión

- Supervisión y gestión remota de la red basada en la nube

- Aplicación móvil para Android e iOS
- Interfaz web con el asistente de configuración inicial y seguridad HTTPS
- Línea de comandos (CLI) a través de TELNET/SSH
- Una opción para controlar desde la red externa
- Copia de seguridad y restauración de la configuración
- Actualizaciones automáticas del sistema operativo
- Registro de eventos del sistema

Entorno

- Temperatura de funcionamiento: 0-40 °C
- Humedad de funcionamiento: 20-95 % sin condensación

Alimentación

- Tensión de alimentación: 100-240 V 50/60 Hz

Dimensiones y peso

- Dimensiones del aparato sin incluir la antena, anchura x profundidad x altura: 107 mm x 91 mm x 26 mm
- Peso del aparato: 113 g

Contenido

- Dispositivo
- Adaptador de corriente: 5 V 1 A
- Cable Ethernet
- Guía de inicio rápido

**Fecha de
revisión**

18-03-2025 por DR

- **Conectividad:** Wifi 11n
- **Marcas:** Keenetic
- **Tiempo de envío:** 48h