



TP-Link SL2428P Switch 24x10/100Mbps PoE+ 4xGb

Ref: SL2428P

211,64 €

Marca TP-Link

Modelo TL-SL2428P

Especificaciones **Estándares y protocolos**
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Interface

- 24 x 10/100Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)
- 4 x 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)
- 2 x Combo Gigabit SFP Slots

Red

- 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m)
- 100BASE-TX/1000Base-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m)
- 1000BASE-X: MMF, SMF
- Cantidad de ventiladores: 2
- Bloqueo de seguridad física: Sí
- Presupuesto PoE: 250 W
- Dimensiones (An x Pr x Al): (440 x 180 x 44 mm)
- Montaje: montaje en bastidor
- Consumo máximo de energía: 18,8 W (220 V / 50 Hz sin PD conectado) 286,7 W (220 V / 50 Hz con PD de 250 W conectado)
- Disipación de calor máxima: 64,1 BTU / h (sin PD conectado) 977,6 BTU / h (220 V / 50 Hz con PD de 250 W conectado)

Rendimiento

- Capacidad de conmutación: 12,8 Gbps
- Tasa de reenvío de paquetes: 9.5 Mpps
- Tabla de direcciones MAC: 8K
- Trama Jumbo: 9216 bytes

- Certificación: CE, FCC, RoHS
- Contenido del paquete:

TL-SL2428P

Cable de alimentación

Guía de instalación

Kit de montaje en bastidor

Patas de goma

Otras

Características

- Requisitos del sistema: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7/8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.

- Entorno:

Temperatura de funcionamiento: 0 ° ~ 50 °

Temperatura de almacenamiento: -40 ° ~ 70 °

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación

Fecha de revisión 20-11-2020 por MPM

- **Color:** Negro
- **Conexiones:** USB
- **Marcas:** TP-Link
- **Número de Canales:** 16
- **Tipo Concentrador/Conmutador:** Switch
- **Tipo de Conectividad:** Ethernet / PoE
- **Tiempo de envío:** 48h