



TP-Link ES216G Switch 16xGbE Metal 1U

Ref: 1210002600682

59,23 €

Marca	TP-Link
Modelo	NSWSAR0466
Puertos	- 16 × 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports (Auto-Negotiation/Auto MDI/MDIX) Protección - Surge Protection: 6kV
Rendimiento	- Capacidad de Conmutación: 32 Gbps - Tasa de Reenvío de Paquetes: 23.8 Mpps - Tabla de Direcciones MAC: 8K - Memoria del Buffer de Paquete: 4 Mbit - Jumbo Frame: 15 KB
Software	Calidad de Servicio (QoS) - Port-based / 802.1p / DSCP QoS - 8 Priority Queues - Priority Schedule Mode: WRR (Weighted Round Robin) - Queue Weight Config - Bandwidth Control: Port-Based Rating Limit - Storm Control: Multiple Control Modes (kbps/pps) Broadcast / Multicast / Unknown-Unicast Control Características L2 - Static Link Aggregation - Loop Prevention / Loopback Detection - Flow Control: 802.3x Flow Control - Port Mirroring (One-to-One, Many-to-One, Ingress / Egress / Both) - Port Statistics (Mirror Status, Traffic Statistics) - 802.1ab LLDP Multicast L2 - IGMP Snooping (IGMP v1/v2/v3) - Fast Leave VLAN - MTU VLAN - Port-Based VLAN - 802.1Q Tag VLAN (Máx. 32 Grupos VLAN, 4K VID) Método de Transmisión - Almacenar y reenviar
Especificaciones	- Cantidad de Ventiladores: Sin ventilador (Fanless) - Bloqueo de Seguridad Físico - Fuente de Alimentación: 100–240 V~50/60 Hz - Tipo de Instalación: Escritorio o Montaje en rack Gestión - Omada App: Requiere el uso de Omada Hardware Controller, Omada Cloud-Based Controller o Omada Software Controller. - Gestión Centralizada: Omada Cloud-Based Controller Omada Hardware Controller Omada Software Controller - Acceso a la nube: Requiere el uso de los controladores Omada. - Aprovisionamiento sin contacto: Requiere Omada Cloud-Based Controller. - Funciones de gestión: Web-based GUI

DHCP Client
Cable Diagnostics
Automatic Device Discovery
Batch Configuration
Batch Firmware Upgrading
Unified Configuration

Certificaciones

- FCC
- CE
- RoHS

Factores Ambientales

- Temperatura de operación: -5?~50?
- Temperatura de almacenamiento: -40?~70?
- Humedad operativa: 10%~90% sin condensación
- Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación

Dimensiones

- 294 × 140 × 44 mm

Contenido

- NSWSAR0466
- Power Cord
- Rubber Feet
- Mounting Brackets
- Screws
- Installation Guide

**Fecha de
revisión**

26-11-2025 por IS

- **Color:** Negro
- **Marcas:** TP-Link
- **Número de Canales:** 16
- **Tipo Concentrador/Conmutador:** Switch
- **Tiempo de envío:** 48h