



SWITCH UBIQUITI USW-FLEX UNIFI SWITCH FLEX 5 POE INTERIOR Y EXTERIOR

Ref: USW-Flex

88,73 €

Switch PoE administrado de 5 puertos con (1) puerto de entrada 802.3at / bt (PoE + / PoE ++) y (4) puertos Gigabit Ethernet 802.3af (PoE)

Construya y expanda su red con UniFi® Switch, parte del UniFi Enterprise System. El conmutador UniFi, modelo USW-Flex, es un conmutador Gigabit de capa 2 configurable con detección automática 802.3af PoE. Ofrece 5 puertos RJ45 Gigabit Ethernet, que proporcionan 1 entrada PoE y 4 enlaces de salida PoE a sus dispositivos.

El UniFi Switch Flex cuenta con un solo puerto PoE In para alimentación y cuatro puertos PoE que proporcionan hasta 15 W de salida PoE para alimentar un punto de acceso UniFi u otros dispositivos PoE. Con conmutadores PoE con clasificación 802.3bt (USW-Pro-48-PoE, USW-Pro-24-PoE, US-XG-6POE y conmutadores USW-Industrial, vendidos por separado) como fuente de alimentación, USW-Flex admite una salida PoE máxima de 46W presupuesto. Tiene una carcasa resistente a la intemperie y ofrece opciones de montaje versátiles.

Administrado y configurado por UniFi Controller o la aplicación UniFi Mobile, UniFi Switch Flex ofrece funciones y protocolos básicos de conmutación de Capa 2. El controlador UniFi y la aplicación móvil permiten a los administradores configurar y monitorear prácticamente todas las funciones del conmutador mediante una interfaz gráfica de usuario desde cualquier lugar.

Especificaciones

- Peso: 230 g
- Interfaces de red: (5) puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps
- Interfaz de gestión: Ethernet en banda
- Salida PoE (puertos 2-5): 802.3af (Pines 1, 2+; 3, 6-)
- Consumo máximo de energía: (excluyendo la salida PoE)5W
- Potencia máxima de PoE por puerto: 15,4 W
- Presupuesto total de energía PoE
 - Alimentado por 802.3af: 8W
 - Alimentado por 802.3at: 20W
 - Alimentado por 802.3bt: 46W
 - Alimentado por adaptador PoE: 46W
- (habilitado en el controlador)
- Rango de voltaje
 - 802.3af: 44 - 57V
 - 802.3at / bt: 50 - 57V
- Puertos de datos RJ45 del sistema de LED
- Estado: PoE; Enlace / Velocidad / Actividad
- Protección ESD / EMP± 16kV Aire, ± 16kV Contacto
- Temperatura de funcionamiento Salida PoE de 46
- W Salida PoE de 25 W
 - -40 a 55 ° C (-40 a 131 ° F)
 - -40 a 65 ° C (-40 a 149 ° F)
- Humedad de funcionamiento5 a 95% sin condensación
- Certificaciones: CE, FCC, IC
- **MÉTODO DE ENERGÍA (PUERTO 1)**
- Tipo PoE
 - 802.3af / at (Pines 1, 2+; 3, 6-)
 - 802.3bt (Pines 1, 2+; 3, 6- y 4, 5+; 7, 8-)

- Adaptador PoE de 50 V / 60 W *Fuente PoE recomendada
 - USW-24-PoE (se vende por separado)
 - USW-Pro-24-PoE (se vende por separado)
 - Inyector PoE, POE-50-60W-WH o POE-50-60W (se vende por separado)
 - **ADAPTADOR POE USW-FLEX-UTILITY DE 60 W**
 - Dimensiones: 118,5 x 63 x 34,7 mm
 - (4,66 x 2,48 x 1,36 ")
 - Peso: 206 gramos
 - Tensión de salida: 54 V, 1,11 A
 - Voltaje nominal: 100-240VAC
 - Corriente de entrada: 1,5 A (máx.)
 - Eficiencia: > 86%
 - Ondulación de salida: 200 mVpp
 - Regulación de línea: <1%
 - Regulación de carga: <3%
 - Alimentación de 4 pares: Pines 1, 2, 4, 5+ y Pines 3, 6, 7, 8-
 - Temperatura de funcionamiento: -20 a 60 ° C (-4 a 140 ° F)
 - Temperatura de almacenamiento: -30 a 70 ° C (-22 a 158 ° F)
 - Humedad de funcionamiento: 5 a 90%, sin condensación
 - Inmunidad a sobretensiones: Diferencia de 4kV y modo común
-
- **Marcas:** UBIQUITI
 - **Tipo Concentrador/Conmutador:** Switch
 - **Tiempo de envío:** 48h